

POWERWELD® PASSIVE FLIP v. 2 opis i dane techniczne

Opis

Pasywna przyłbica spawalnicza **POWERWELD PASSIVE FLIP v. 2**:

- jest odpowiednia do spawania większością metod przy stałym zaciemnieniu 11 DIN,
- zapewnia ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR na poziomie odpowiadającym zaciemnieniu 16,
- jest łatwa w użytkowaniu i konserwacji,
- filtr ochronny zamontowany jest w klapce na zawiasach, umożliwiającej uniesienie go w celu łatwiejszej obróbki elementu spawanego.

zastosowanie

Przyłbica **POWERWELD PASSIVE FLIP v. 2** przeznaczona jest do ochrony twarzy podczas spawania

dopuszczenia

Przyłbica **POWERWELD PASSIVE FLIP v. 2** spełnia wymogi bezpieczeństwa zawarte w artykule 10 Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC i jest oznaczona znakiem CE. Przyłbica spełnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich EN175, EN166, EN169

normy

<i>POWERWELD INTEGRAL PASSIVE FLIP v.2</i>	<i>norma</i>	<i>klasa</i>
---	---------------------	---------------------

pasywny filtr spawalniczy	EN379	11 DIN
zewnętrzna szybka ochronna	EN166	1BT
wewnętrzna szybka ochronna	EN16	1S
przyłbica spawalnicza	EN1	S

szybki ochronna; przezroczyste szkła ochronne

EN166:2001 Ochrona indywidualna oczu – Wymagania.

przyłbica spawalnicza

EN175:1997 Ochrona indywidualna oczu - Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i procesów pokrewnych.

specyfikacja techniczna

<i>model</i>	POWERWELD PASSIVE FLIP v. 2
<i>rozmiar filtra pasywnego</i>	110x90x2 mm
<i>wymiar pola widzenia</i>	105x85 mm
<i>klasa hełmu wg EN175</i>	S
<i>stopień zaciemnienia</i>	DIN 11
<i>flip</i>	podnoszona klapka ochronna 11 DIN
<i>ochrona UV/IR</i>	DIN 16
<i>temperatura pracy</i>	-10°C - +55°C
<i>hełm</i>	Poliamid
<i>masa całkowita</i>	390 g

wytrzymałość mechaniczna przyłbicy

brak symbolu	minimalna odporność
S	podwyższona odporność
F	odporność na uderzenia o niskiej energii (45 m/s)
B	odporność na uderzenia o
	średniej energii (120 m/s)
T	badanie w ekstremalnych temperaturach (-5°C i +55°C)

części zamienne i akcesoria

<i>nr katalogowy</i>	<i>opis</i>
PASSIVE-01	przyłbica spawalnicza z klapką
PASSIVE-02	nagłowie
PASSIVE-03	filtr spawalniczy 11 DIN, 110 x 90
PASSIVE-04	poliwęglanowa szybka ochronna zewnętrzna i wewnętrzna 110 x 90, 2 szt
PASSIVE-05	opaska przeciwpotna

importer: www.powerweld.pl